

Drainvi 95 Access Pro

Inspectieluik

Afmeting: B 100 H 95 L 200 mm

CE-gecertificeerd | EN 1433 Klasse A 15

Het gootsysteem is geschikt voor gebruik rond zwembaden voor het opvangen van plonswater en regenwater.



Verplicht te plaatsen bij gebruik van de Drainvi gootelementen.

Verkrijgbaar in doos met alle de nodige accessoires.

Het inspectieluik is compatibel met de Drainvi invisible. Het luik past perfect in het systeem en sluit onzichtbaar aan op de omliggende tegels.

Het inspectieluik zorgt voor een correcte afvoer van het water.

Verder biedt het toegang tot de binnenkant van de goot voor reiniging en inspectie van mogelijke blokkades, zonder dat je tegels hoeft te verwijderen.

Het inspectieluik is vervaardigd uit hetzelfde hoogwaardige aluminium (legering 6063) als de goot zelf, met een anodisatielaag voor een duurzame, weersbestendige afwerking.

Het inspectieluik heeft twee afvoeraansluitingen om het water efficiënt uit de goot af te voeren. Deze afvoeren zijn strategisch geplaatst om maximale waterafvoer te garanderen. Aan de onderzijde een afvoer met een aansluiting van 75 mm diameter, deze wordt gebruikt voor het afvoeren van grote hoeveelheden water rechtstreeks naar het afvoersysteem. Of je hebt de keuze voor een Zij-afvoer deze tweede aansluiting heeft een diameter van 50 mm en biedt een extra optie voor afwatering, afhankelijk van de configuratie van de installatie. Bij het inspectieluik worden twee afsluitdoppen meegeleverd. Deze dienen om de ongebruikte afvoeropeningen (onder- of zijkant) af te dichten, afhankelijk van welke aansluiting nodig is voor de installatie.

De afsluitdoppen zijn gemakkelijk te monteren en worden op het inspectie luik verlijmd met een ms polymeer.

Het inspectieluik wordt geleverd in een doos met twee eindstukken van polyprop, die aan de uiteinden van de goot kunnen worden gemonteerd om de waterafvoer gecontroleerd te laten plaatsvinden en om de structuur van de goot af te sluiten

Toegang tot dit inspectieluik word voorzien door de Openingstool, Drainvi tool.

Om het inspectieluik gemakkelijk te openen, wordt een speciaal ontworpen tool meegeleverd. Deze tool heeft een dikte van 3 mm en is ontworpen om zonder moeite in de voeg tussen de tegels te passen. Om de tool goed te kunnen gebruiken, is een **minimale voegbreedte van 5 mm** vereist. De tool is robuust en gemaakt voor langdurig gebruik, zodat je het inspectie en toegangsluik eenvoudig kunt openen voor inspectie, onderhoud en het uitvoeren van het winterprotocol.

Voorwaarden voor de garantie:

- Schade veroorzaakt door het gebruik van chemisch agressieve reinigingsmiddelen, zoals sterk alkalische of zure producten, is uitgesloten van de garantie..
- Schade veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen of door krassen, stoten en andere mechanische beschadigingen is uitgesloten van de garantie.
- De aanspraak op garantie is beperkt tot de gootelementen en is onderworpen aan de strikte naleving van de plaatsingsvoorschriften. De verwerker draagt de verantwoordelijkheid om zich voorafgaand aan de installatie te vergewissen van de compatibiliteit en geschiktheid van de gekozen tegels voor deze toepassing.

Door deze richtlijnen te volgen, garandeert u een lange levensduur en optimale werking van uw goot.