

Drainvi 95 Easy Entry

Toegangsluik

Afmeting: B 100 H 95 L 200 mm

CE-gecertificeerd | EN 1433 Klasse A 15

Het gootsysteem is geschikt voor gebruik rond zwembaden voor het opvangen van plonswater en regenwater.



Optioneel verkrijgbaar. Het toegangsluik biedt een extra toegangsmogelijkheid tot de Drainvi invisible. Dit om eenvoudig toegang te verkrijgen tot het gootsysteem voor het uitvoeren van onderhoud en het naleven van het winterprotocol.

In tegenstelling tot het inspectieluik, bevat het toegangsluik geen afvoeraansluitingen.

Het heeft dus geen invloed op de waterafvoer, maar dient uitsluitend voor extra toegang tot de goot.

Voorwaarden voor de garantie:

- Schade veroorzaakt door het gebruik van chemisch agressieve reinigingsmiddelen, zoals sterk alkalische of zure producten, is uitgesloten van de garantie..
- Schade veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen of door krassen, stoten en andere mechanische beschadigingen is uitgesloten van de garantie.
- De aanspraak op garantie is beperkt tot de gootelementen en is onderworpen aan de strikte naleving van de plaatsingsvoorschriften. De verwerker draagt de verantwoordelijkheid om zich voorafgaand aan de installatie te vergewissen van de compatibiliteit en geschiktheid van de gekozen tegels voor deze toepassing.

Door deze richtlijnen te volgen, garandeert u een lange levensduur en optimale werking van uw goot.